

# Datenblatt **Inhouse-Kabel 2.2mm** auf Mini-Bobine mit Stecker




## ► Inhouse-Kabel Mini Bobine

Bei der IHK Mini Bobine ist das vorkonfektionierte FTTH-Kabel auf einer kleinen Bobine aus Karton aufgezogen.

## ► Mehrwert

- FTTH-Inhouse-Installation, als Verbindung zwischen BEP und OTO
- Geeignet für die direkte Stecker montage auf Einzelfaser (SCO)
- Halogenfreier, flammwidriger LSOH-Kabelmantel
- Vorkonfektionierte Stecker LC/APC 1 – 4 möglich
- Längen: 10 – 150m
- Einfache Abisolierung dank Kompaktkevlar
- Fasertyp: 4xG.657A, 0.6mm
- Stecker in Enddose eingelegt als Option möglich

## ► Spezifikationen

FTTH-	IHK-2.2
Kabeldurchmesser	2.2mm
Fasertyp	1x4 G.657A, 0.25mm
Gewicht	4kg/km
Zugkraft maximal	500N
Zugkraft dauernd	400N
Biegeradius	25mm
Temperatur	-20°C bis +60°C
Brandschutzklassen	B2 <sub>ca</sub> -s1a,d0,a1 
Farbe	Reinweiss RAL7010 Gelb RAL1021
Länge	Bobine: 500, 1'000, 2'000 oder 5'000m Mini-Bobine: 10 - 150m

