

Câble FTTH Inhouse 2.8mm jaune sur Mini-Bobine avec prise AP raccordées (2x LC/APC)



► Informations

Installation FTTH inhouse, pour liaison entre le BEP et l'OTO. Dans le cas des mini-bobines FTTH IHK, le câble Inhouse pré-confectionné est sur une petite bobine en carton, à dérouler. Dénudage facile grâce à l'aramide compact. Prise OTO Confectionnée d'un côté.

Numéro d'article :

315749-010 à 315749-150

► Configuration

- Prise OTO AP avec 2x raccords avec protection laser
- Préconfectionnées d'un côté et raccordé à la prise OTO
 - Fibre 1 (rouge) : 1x LC/APC, PL 0.45m
 - Fibre 2 (vert) : 1x LC/APC, PL 0.45m
- Longueur : 10 – 150m
- Type de fibres : G.657A, 0.6mm
- Gaine du câble, sans halogène et non-propagatrice
- Prise OTO compatible avec cadre de recouvrement EDIZIO



► Spécifications Câble FTTH Inhouse

FTTH-	IHK-2.8
Diamètre du câble	2.8mm
Type de fibre	1x4 SM G.657.A1/A2
Poids	6kg/km
Traction maximale	500N
Traction permanente	400N
Rayon de courbure	25mm
Température	-20°C à +60°C
Classe CPR	B2 _{ca} -s1a,d0,a1
Couleur	Jaune RAL1021 Blanc pur RAL7010 (Sur demande)
Longueur	Bobine: 500, 1'000 ou 2'000m Mini-Bobine: 10 – 150m

Construction du câble-Inhouse FTTH 2.8mm

