

Technisches Datenblatt für:

PPWR-t


Allgemeine Daten

Artikel	Schutzrohr
Beschreibung	Das geteilte PP-Wellrohr schützt die speedpipe im Schacht vor Beschädigungen.
Verpackungseinheit	25m Rohrbund (Ø40, Ø50); 50m Rohrbund (Ø12)

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit	
Material	PolyPropylen PP		
Dimension	PPWR-t 12:	Außen-Ø: 12,8	mm
		Innen-Ø: 8,5	
	PPWR-t 40:	Außen-Ø: 42,4 +/- 0,6	
		Innen-Ø: 32,0 +/- 0,6	
	PPWR-t 50:	Außen-Ø: 54,1 +/- 0,6	
		Innen-Ø: 43,9 +/- 0,6	
Mindestbiegeradius	PPWR-t 12:	>28	mm
	PPWR-t 40:	>145	
	PPWR-t 50:	>150	

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
 Am Schaidweg 7
 94559 Niederwinkling
 GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
 Fax +49 9962 950-202
 info@gabocom.com
 www.gabocom.com

Ersteller: LF
 Freigabe: MK
 Datum: 18.01.2016
 Stand: 3

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.